

## 6505ci / 7505ci

# L'alliance parfaite de la couleur et de la vitesse.

Rapidité de traitement, fiabilité, productivité optimale associés à une gestion parfaite des couleurs : voici les principaux atouts de nos multifonctions A3 couleur 6505ci et 7505ci. Ils se distinguent par leur multiples fonctionnalités d'impression, de numérisation (même lors de vos déplacements via le WLAN\*), de copie ou de télécopie\*. Configurez vos systèmes en fonction de vos exigences et protégez vos documents contre les accès non autorisés. Optimisez votre confort d'utilisation en équipant votre système de fonctions matérielles et logicielles en option. Bénéficiez ainsi d'une solution d'impression ultra personnalisée parfaitement adaptée à vos besoins.

### Vos avantages :



Capez l'attention avec des documents couleur éclatants : exploitez l'impact positif des couleurs dans vos communications clients ou partenaires. L'uniformité des aplats, l'utilisation de plusieurs tables colorimétriques et la gestion optimale des couleurs par le contrôleur d'impression Fiery®\* vous garantissent une qualité chromatique hors pair et une vitesse de traitement impressionnante.



Traitez sans efforts vos grands volumes d'impression : obtenez vos brochures, mailings, exposés, présentations... dans les meilleurs délais. Utilisez les modules de finition\* pour apporter une touche finale à l'ensemble de vos documents, même lors de vos travaux les plus volumineux.



Une gestion professionnelle du papier : profitez des capacités papier élevées pouvant atteindre 7 650 feuilles via 8 sources d'alimentation\*. Choisissez librement vos formats (jusqu'au A3+) et vos grammages (jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>), imprimez les onglets de vos intercalaires ou encore vos bannières publicitaires et, pour gagner du temps, séparer vos travaux d'impression (jusqu'à 50 intercalaires par tâche).



Des vitesses d'impression élevées : récupérez vos documents en un clin d'œil ! Bénéficiez de délais de traitement exceptionnels : jusqu'à 70 pages A4 et 35 pages A3 couleur par minute (7505ci), un taux de productivité de 100% en mode recto verso, un cycle de préchauffage très court et une première copie couleur délivrée en seulement 5,9 secondes (7505ci). Le chargeur de documents double lecture peut, quant à lui, traiter jusqu'à 120 originaux A4 par minute.



Fonctionnalités sur mesure grâce à la technologie HyPAS : à l'aide des solutions matérielles et logicielles en option, configurez votre système multifonction pour répondre exactement à vos besoins. Installez la solution Follow-Me-Printing\* en réseau ou créez des documents interrogeables dès l'étape de numérisation. Vous y gagnerez non seulement en confort d'utilisation, mais également en temps et en argent !



\* optionnel



6505ci / 7505ci

Systèmes multifonctions couleur  
Copier / Imprimer / Scanner / Faxer

A3

# 6505ci / 7505ci

## Caractéristiques techniques

### Générales

<b>Type</b>	Console
<b>Fonctions</b>	Copie, impression, numérisation, en option : télécopie
<b>Technologie d'impression</b>	Laser couleur et n/b
<b>Format original</b>	max. A3 via la vitre d'exposition
<b>Introduceur de documents</b>	Introduceur de l'original avec numérisation recto verso en un passage (A6R-A3), capacité: 270 feuilles A4, grammage 35-220 g/m <sup>2</sup>
<b>Vitesse de copie/d'impression</b>	6505ci: max. 65 pages A4/min. et max. 32 pages A3/min. en couleur et n/b 7505ci: max. 70 pages A4/min. et max. 35 pages A3/min. en couleur et max. 75 pages A4/min. et max. 37 pages A3/min. en n/b
<b>1ère page (copie/impression)</b>	Couleur: 6,2/6,3 secondes*, n/b: 5,4/5,3 secondes* (6505ci) Couleur: 5,9/6,1 secondes*, n/b: 4,8/4,9 secondes* (7505ci)
<b>Préchauffage</b>	60 secondes
<b>Résolution de copie</b>	600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi interpolés
<b>Échelle de gris</b>	256
<b>Alimentation papier</b>	2 magasins universels de 500 feuilles (A5R-A3+ (max. 305 x 457 mm)), 2 magasins grande capacité de 1 500 feuilles (A4), bypass de 150 feuilles (A6R-A3+, bannière (305 x 1 219 mm))
<b>Grammages</b>	Magasin universel 60-256 g/m <sup>2</sup> , bypass 60-300 g/m <sup>2</sup> , recto verso 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Sortie papier</b>	250 feuilles A4 (supérieur), 100 feuilles A4 (inférieur), avec plateau de réception papier type D
<b>Mémoire système</b>	4 Go RAM, disque dur 320 Go**
<b>Présélection de copies</b>	1-9 999 copies
<b>Zoom</b>	25%-400% par paliers de 1%
<b>Fonctions</b>	Ecran tactile mobile, unité recto verso, 1 000 centres de coût, contrôleur multi tâches, impression directe des PDF depuis une clé USB, optimiseur de couleur, etc.

### Dimensions/Poids

<b>Dimensions</b>	1 347 x 1 039 x 801 mm (H x L x P)
<b>Poids</b>	env. 190 kg

### Environnement

<b>Alimentation secteur</b>	220/240 V, 50/60 Hz
-----------------------------	---------------------

TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour les professionnels. Nous étudions au cas par cas les besoins de nos clients pour leur proposer des solutions de production de documents, imprimés ou électroniques, particulièrement efficaces, avec le service après-vente qui s'impose. En matière d'optimisation de processus et de gestion, d'impression, de photocopie, de télécopie, de présentation ou d'archivage de documents professionnels, les produits et solutions développés par TA Triumph-Adler sont toujours une garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, nous faisons profiter notre clientèle de technologies particulièrement économiques. TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques déposées de TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

### Environnement

<b>Consommation</b>	env. 2 400 W max., env. 1 480 W (6505ci)/ 1 630 W (7505ci) en cours de fonctionnement, env. 300 W en mode stand-by, env. 11 W en mode veille
---------------------	--

<b>Sécurité</b>	GS/TÜV, CE
-----------------	------------

### Système d'impression

<b>Type</b>	Intégré
<b>Formats d'impression</b>	A6R-A3+
<b>Résolution d'impression</b>	600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi interpolés
<b>Processeur</b>	Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1 067 MHz
<b>Interfaces</b>	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac OS 10.4
<b>Emulations</b>	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc
<b>Fonctions</b>	Impression directe de PDF, impression e-mail, impression sécurisée, impression des codes barre

### Système de numérisation

<b>Technologie de numérisation</b>	CCD couleur et n/b
<b>Format de numérisation</b>	max. A3
<b>Vitesse de numérisation</b>	n/b et couleur: max. 120/200 originaux A4/min. (recto/recto verso, 300 dpi)
<b>Résolution de numérisation</b>	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Mode de numérisation</b>	Photo, texte, photo/texte, OCR
<b>Formats de fichier</b>	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
<b>Interface</b>	10/100/1000BaseTX
<b>Protocole réseau</b>	TCP/IP
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
<b>Fonctions</b>	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7/8, Server 2008 R2/2012), authentification SMTP, LDAP, PDF hautement compressés et PDF cryptés lors de la numérisation

### Option Télécopieur (W) B

<b>Compatibilité</b>	Super G3
----------------------	----------

<b>Format original</b>	max. A3
------------------------	---------

### Option Télécopieur (W) B

<b>Vitesse du modem</b>	33,6 kbps
<b>Vitesse de transmission</b>	3 secondes ou moins avec JBIG
<b>Technique de compression</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Résolution du télécopieur</b>	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
<b>Mémoire télécopieur</b>	12 Mo (max. 120 Mo)
<b>Nombres abrégés</b>	2 000 numéros
<b>Touche unique</b>	1 000 numéros
<b>Groupe de diffusion</b>	500 numéros
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2
<b>Fonctions</b>	Pilote de télécopieur réseau, repositionnement automatique du dernier numéro, envoi décalé, max. 2 options télécopieur pour la transmission et la réception simultanées des fax

### Options

<b>Finisher</b>	DF-790 (C) (capacité: 4 000 feuilles A4, agrafage max. 65 feuilles A4), PH-7C unité de perforation pour DF-790 (C), BF-730 module de pliage pour brochure pour DF-790 (C) (pique à cheval max. 16 feuilles A4/A3, pli roulé max 5 feuilles A4), MT-730 (B) boîtes aux lettres pour DF-790 (C)
<b>Alimentation papier</b>	PF-730 (B) (2 magasins universels de 500 feuilles [A5R-A3+]), PF-740 (B) (magasin grande capacité de 2 x 1 500 feuilles (A4)), PF-780 (B) (magasin polyvalent de 500 feuilles [A5R-A3+], nécessaire si deux PF-730 (B)/PF-740 (B) sont installés), PF-770 (magasin grande capacité de 3 000 feuilles (A4))
<b>Divers</b>	Data security kit (E), Internet fax kit (A), Printed document guard kit (B), Card authentication kit (B), Card reader holder (E), Keyboard holder (C), Banner guide (A), UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulation option kit, IB-50 Gigabit Ethernet card, IB-51 WLAN card, Copy tray type D, Fiery® Controller (Système d'Impression 14 + Kit Interface obligatoire (B))

\*Selon les conditions de fonctionnement.

\*\*Pour la copie, l'impression, le scan et la télécopie.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.

Les systèmes 6505ci et 7505ci sont conformes aux normes ENERGY STAR.



TA Triumph-Adler