

6505ci / 7505ci

La combinazione perfetta di colore e rapidità.

Caratteristiche particolari: rapidità, affidabilità, massima produttività e trattamento perfetto del colore. Potete riconoscere i nostri sistemi multifunzionali DIN A3 a colori dalle numerose possibilità di stampa, scansione (anche in remoto tramite WLAN*), copia o fax*.

I nostri sistemi permettono la configurazione personalizzata secondo le singole esigenze e la protezione dei documenti dall'accesso non autorizzato. Possibilità di ottimizzazione del sistema con l'integrazione di funzioni hardware e software opzionali, su misura, per rispondere precisamente alle vostre necessità e per il vostro massimo del comfort. Godetevi i risultati della combinazione perfetta!

Ecco i vantaggi:



Distinguetevi con documenti a colori di grande efficacia: sfruttate immagini di grande impatto e migliorate la vostra comunicazione con clienti e partner commerciali. Superfici colorate uniformi, l'utilizzo di diverse tabelle colori e la gestione del colore del Fier[®] Controller* garantiscono una qualità del colore visibilmente migliore con una velocità sorprendente, anche con grandi volumi di stampa.



Stampa senza fatica di grandi volumi: brochure, lettere in serie, piani di bilancio, presentazioni, relazioni e tanto altro possono essere completati in un batter d'occhio. Sfruttate la finitura* professionale per completare in modo brillante grandi lavori di stampa.



Gestione professionale della carta: enormi capacità di carta fino a 7.650 fogli caricati da 8 sistemi di alimentazione* per un massimo di 8 tipi di carta e possibilità di sostituire il toner nel corso della produzione. Stampa di formati speciali fino a DIN A3+ e formati intermedi da vassoio, alte grammature fino a 300 g/m², pagine di registri e carta per striscioni e possibilità di definire fino a 50 interfogli in un'unica operazione.



Elevate velocità di stampa: fino a 70 pagine DIN A4 e fino a 35 pagine DIN A3 a colori al minuto (7505ci), una produttività duplex al 100%, breve tempo di riscaldamento e output della prima copia dopo 6,2/5,9 secondi (6505ci/7505ci), per completare le operazioni più impegnative con il massimo della rapidità. L'alimentazione originale Dual-Scan standard consente di elaborare fino a 120 originali in formato DIN A4 al minuto.



Funzionalità per tutte le esigenze: soluzioni software* (ad esempio per la scansione, la produttività, la sicurezza e l'archiviazione) facili da integrare mediante l'interfaccia HyPAS, a seconda delle esigenze, in modo personalizzato ed esatto. Con le soluzioni per il Follow-Me-Printing* in rete e per la creazione di documenti con funzione di ricerca nel testo* per la scansione risparmiate tempo e fatica.



* opzionale

6505ci / 7505ci

Sistema a colori multifunzionale
Copia / Stampa / Scansione / Fax
A3

6505ci / 7505ci

Scheda tecnica

Informazioni generali

Tipo	Unità console
Funzioni	Copiatura, stampa, scansione, opzionale: fax
Tecnologia di stampa	Laser a colori e in bianco e nero
Formato originale	max. A3 dal piano di copiatura
Alimentazione	Alimentazione originale con scansione originale duplex in un unico passaggio (A6R-A3, capacità: 270 fogli A4, grammatura carta 35-220 g/m ²)
Velocità di stampa/copiatura	6505ci: max. 65 pagine A4 al minuto e max. 32 pagine A3 al minuto a colori e in bianco e nero, 7505ci: max. 70 pagine A4 al minuto e max. 35 pagine A3 al minuto a colori e max. 75 pagine A4 al minuto e max. 37 pagine A3 al minuto in bianco e nero
1. pagina (copiatura/stampa)	Colori: 6,2/6,3 secondi*, b/n: 5,4/5,3 secondi* (6505ci), Colori: 5,9/6,1 secondi*, b/n: 4,8/4,9 secondi* (7505ci)
Tempo di riscaldamento	60 secondi
Risoluzione copia	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoi universali da 2 x 500 fogli (A5R-A3+ [max. 305 x 457 mm]), cassetto grande da 2 x 1.500 fogli (A4), 150 fogli Multi Bypass (A6R-A3+), Banner [305 x 1.219 mm])
Grammatura carta	Vassoio universale 60-256 g/m ² , Multi Bypass 60-300 g/m ² , Duplex 60-256 g/m ²
Uscita carta	250 fogli A4 (inferiore), 100 fogli A4 (superiore), con Copy Tray Tipo D
Memoria di sistema	4 GB di RAM, disco rigido 320 GB**
Selezione copie	1-9.999 copie
Zoom	25%-400% a passi dell'1 %
Funzioni	Touch-screen orientabile, Duplex, 1.000 centri di costi, CPU Multitasking, Stampa dei PDF da Pen Driver USB, Color Optimizer et molta altro

Dimensioni/Peso

Dimensioni	1.347 x 1.039 x 801 mm (A x L x P)
Peso	circa 190 kg

TA Triumph-Adler è considerata un'azienda leader nel settore della creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un workflow efficiente per i documenti, sia cartacei che elettronici, offrendo un servizio esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i processi e di eseguire operazioni quali gestione, stampa, fotocopia, presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i concetti e le soluzioni di TA rappresentano scelta ideale. Le tecnologie dei nostri sistemi innovativi, ottimizzate per i consumatori, offrono enormi vantaggi ai clienti. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati della TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi e marchi sono marchi registrati dai loro legittimi proprietari.

Ambiente

Tensione	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	circa 2.400 W max., circa 1.480 W (6505ci)/1.630 W (7505ci) in funzione, circa 300 W in modalità stand-by, circa 11 W in modalità sospensione
Sicurezza	GS/TÜV, CE

Sistema di stampa

Tipo	Integrato nel sistema
Formati stampa	A6R-A3+
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level
Processore	Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1.067 MHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Protocolli di rete	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc
Funzioni	Stampa in PDF direttamente, stampa da e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre

Sistema di scansione

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
Formato scansione	max. A3
Velocità di scansione	b/n e colori: max. 120/200 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min in formato A4/min (300 dpi)
Risoluzione di scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità scansione	Foto, Testo, Foto/Testo, OCR
Formati file	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
Interfaccia	10/100/1000BaseTX
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012
Funzioni	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, scansione da pen driver USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7/8, Server 2008 R2/2012), autenticazione SMTP, LDAP, equipaggiamento per PDF ad alta compressione e PDF crittografato per la scansione

Sistema Fax (W) B opzionale

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max. A3
Velocità modem	33,6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o ancora meno con JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione fax	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Memoria fax	12 MB (max. 120 MB)
Tasti Abbreviati	2.000 numeri
Tasti One touch	1.000 numeri
Gruppi	500 numeri
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Funzioni	Driver fax di rete, ripetizione automatica della selezione del numero, invio differito

Opzioni

Finisher	DF-790 (C) (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max. 65 fogli A4), PH-7C unità perforante per DF-790 (C), BF-730 modulo di sviluppo brochure per DF-790 (C) (punto metallico max. 16 fogli A4/A3, piegatura a portafoglio max. 5 fogli A4), MT-730 (B) Multi Tray per DF-790 (C)
Alimentazione carta	PF-730 (B) (vassoi universali da 2 x 500 fogli [A5R-A3+]), PF-740 (B) (2 x 1.500 fogli cassetto grande capacità [A4]), PF-780 (B) (vassoio multifunzione da 500 fogli [A5R-A3+], necessario se installato PF-730 (B)/PF-740 (B)), PF-770 (3.000 fogli cassetto grande capacità [A4])
Altro	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (B), Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (E), Keyboard Holder (C), Banner Guide (A), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51 scheda WLAN, Copy Tray Tipo D, Fiery® Controllore (Printing System 14)

*Dipende dallo stato operativo

**Per copie, stampa, scansione e fax.

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi 6505ci e 7505ci sono stati progettati conformemente ai requisiti di risparmio energetico "ENERGY STAR".



TA Triumph-Adler